

ZESTAWIENIE TYPÓW STOLARKI DRZWIOWEJ

TYP DRZWI	D01		D04		D05		D06		D06		D08		D11		D12		D13		D16		D18		D21	
RYSUNEK schemat																								
WYM. Sz (wym. zew. ościeżnicy)	121cm		111cm		111cm		121cm		121cm		141cm		68cm		101cm		151cm		221cm		221cm		317cm	
WYM. Hz (wym. zew. ościeżnicy)	210cm		210cm		210cm		210cm		210cm		210cm		184cm		207cm		210cm		210cm		215cm		325cm	
WYM. S drzwi (wym. w świetle oścież.)	100cm		90cm		90cm		100cm		100cm		120cm		60cm		90cm		90+40cm		100+100cm		100+100cm		100+100cm	
WYM. H drzwi (wym. w świetle oścież.)	200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		180cm		200cm		200cm		200cm		205cm		200cm	
KIERUNEK OTWIERANIA	PRAWY	LEWE	PRAWY	LEWE	PRAWY	LEWE	PRAWY	LEWE	PRAWY	LEWE	PRAWY	LEWE	PRAWY	LEWE	PRAWY	LEWE	PRAWY	LEWE						
ILOŚĆ SZTUK – I PIĘTRO	1	-	-	3	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	-	1	-	1		2		2		
UWAGI	<ul style="list-style-type: none"> <li>drzwi ALUMINIOWE, powlekane, malowane proszkowo kolor RAL 7042;</li> <li>przeszklenie nieprzezierne;</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>drzwi ALUMINIOWE, powlekane, malowane proszkowo kolor RAL 7042;</li> <li>drzwi w klasie ppoż EI60 (DYMOSZCZELNE)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>drzwi ALUMINIOWE, powlekane, malowane proszkowo kolor RAL 7042;</li> <li>z otworowaniem o pow. 0,022m<sup>2</sup> lub podcięcie drzwi na wys. ok. 2cm.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>drzwi ALUMINIOWE, powlekane, malowane proszkowo kolor RAL 7042;</li> <li>przeszklenie nieprzezierne;</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>drzwi ALUMINIOWE, powlekane, malowane proszkowo kolor RAL 7042;</li> <li>przeszklenie nieprzezierne;</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>drzwi ALUMINIOWE, powlekane, malowane proszkowo kolor RAL 7042;</li> <li>przeszklenie nieprzezierne;</li> <li>drzwi z kontrolą dostępu;</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>drzwi rewizyjne stalowe</li> <li>w klasie odporności ogniowej EI120</li> <li>malowane proszkowo na kolor RAL wg kolorów ścian pomieszczenia</li> <li>zamykane na kluczyk</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>drzwi plyninowe, o drewn. konstrukcji z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej o gęstości min. 560 kg/m<sup>3</sup>, grubości min. 38mm, obustronnie wykonane laminatem HPL gr. min. 1,2mm w kolorze RAL7012</li> <li>ościeżnica stalowa konfekcyjowana malowana proszkowo w kolorze RAL7012</li> <li>z otworowaniem o pow. 0,22m<sup>2</sup> lub podcięcie drzwi na wys. ok. 2cm.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>drzwi ALUMINIOWE, powlekane, malowane proszkowo kolor RAL 7042;</li> <li>przeszklenie przezierne;</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>drzwi ALUMINIOWE, powlekane, malowane proszkowo kolor RAL 7042;</li> <li>drzwi w klasie ppoż EI60</li> <li>przeszklenie przezierne;</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>drzwi ALUMINIOWE, powlekane, malowane proszkowo kolor RAL 7042;</li> <li>drzwi w klasie ppoż EI60</li> <li>przeszklenie przezierne;</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>drzwi ALUMINIOWE, powlekane, malowane proszkowo kolor RAL 7042;</li> <li>drzwi w klasie ppoż EI60</li> <li>przeszklenie przezierne;</li> </ul>	
<p>UWAGA!</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wszystkie drzwi w klasie PPOŻ oraz zawężające drogi ewakuacyjne wyposażone w samozamykacz górny nawierzchniowy z ramieniem (z funkcją blokującą otwarte skrzydło drzwiowe) bądź o min. kącie otwarcia = 180° zgodnie z oznaczeniem na rzucie</li> <li>wszystkie drzwi (poza WC i drzwiami na komunikacji ogólnodostępnej) wyposażone w systemowy zamek wpuszczany pod wkładką patentową,</li> </ul>																								

UWAGA!! WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

UWAGA !!  
OTWORY DRZWIOWE NIE UWZGLĘDNIJĄ LUZU MONTAŻOWEGO 3cm.

OTWORY DRZWIOWE NALEŻY ZMIERZYĆ Z NATURY, PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ DRZWIOWĄ.

WSZYSTKIE DRZWI WEWNĘTRZNE Z 3 ZAWIASAMI WG PN-1935:2005, O IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ 35dB lub mniejszej;

WSZYSTKIE DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE Z ATESTEM ORAZ TABLICZKĄ ZNAMIONOWĄ;

PRZESZKLENIA – SZKŁO BEZPIECZNE P6.

UWAGA !!  
OTWORY OKIENNE NIE UWZGLĘDNIJĄ LUZU MONTAŻOWEGO 3cm.

OTWORY OKIENNE NALEŻY ZMIERZYĆ Z NATURY, PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ OKIENNĄ.

OKNA WYPOSAŻONE W ROLETY KASOWE NAWIERZCHNIOWE posiadające certyfikaty higieniczne i niepalności – przeznaczone dla jednostek Ochrony Zdrowia; kolor jasnoszary

PARAPETY ZEWNĘTRZNE (przy wymienianych oknach): parapety z blachy stalowej ocynkowane ognio malowane proszkowo w kolorze tożsamym z istniejącym; PARAPETY WEWNĘTRZNE (przy wymienianych oknach): konglomerat mielony grubości 3cm w kolorze jasnoszarym.

ZESTAWIENIE TYPÓW STOLARKI OKIENNEJ – KLINIKA ONKOLOGII DZIENNEJ		ZESTAWIENIE TYPÓW STOLARKI OKIENNEJ WEWNĘTRZNEJ – WITRYN						WYMIANA POŁA ISTN. WITRYNY
TYP DRZWI	O1	O2	WO2	WO3	WO4	WO5	WO6	WD1
RYSUNEK schemat								
WYM. Sz (wym. zew. ościeżnicy)	182cm	245cm	80cm	70cm	60cm	50cm	40cm	40cm
WYM. Hz (wym. zew. ościeżnicy)	190cm	190cm	225cm	225cm	225cm	225cm	225cm	225cm
ILOŚĆ SZTUK (I piętro)	1	3	2	2	1	1	1	1
UWAGI	<ul style="list-style-type: none"> <li>ALUMINIUM EI60 – kolor i podział tożsame z istniejącym;</li> <li>przeszkł. ze szkła bezp. P6 (przezierne);</li> <li>okno nieotwierane</li> <li>podział szprosów tożsame z istn.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ALUMINIUM EI60 – kolor i podział tożsame z istniejącym;</li> <li>przeszkł. ze szkła bezp. P6 (przezierne);</li> <li>okno nieotwierane</li> <li>podział szprosów tożsame z istn.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ALUMINIUM EI120 – kolor RAL 7042;</li> <li>przeszkł. ze szkła bezp. P6 (przezierne);</li> <li>okno nieotwierane;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ALUMINIUM EI120 – kolor RAL 7042;</li> <li>przeszkł. ze szkła bezp. P6 (przezierne);</li> <li>okno nieotwierane;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ALUMINIUM EI120 – kolor RAL 7042;</li> <li>przeszkł. ze szkła bezp. P6 (przezierne);</li> <li>okno nieotwierane;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ALUMINIUM EI120 – kolor RAL 7042;</li> <li>przeszkł. ze szkła bezp. P6 (przezierne);</li> <li>okno nieotwierane;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ALUMINIUM EI120 – kolor RAL 7042;</li> <li>przeszkł. ze szkła bezp. P6 (przezierne);</li> <li>okno nieotwierane;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ALUMINIUM – kolor i podział tożsame z istn.;</li> <li>przeszkł. ze szkła bezp. P6 (przezierne);</li> <li>profil ciepły</li> <li>U(max) = 0,9 [W/(m<sup>2</sup>·K)]</li> </ul>
UWAGA!!! WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE								

**SMART**  
**ARCHITEKCI**  
architecture & development

Szymon Mazurek

ul. Miłicka 68, 51-126 Wrocław  
tel. 506 067 481  
REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85  
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KLINIKI KARDIOLOGII, KLINIKI ONKOLOGII DZIENNEJ I CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH W BUDYNKU H UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO PRZY UL. BOROWSKIEJ WE WROCŁAWIU

ADRES INWESTYCJI:

DZIAŁKA NR 77/1, AM-14, OBRĘB GAJ, JEDN. EWID. M. WROCŁAW, UL. BOROWSKA, 50-556 WROCŁAW

TYTUŁ RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ – KLINIKA ONKOLOGII DZIENNEJ

INWESTOR:

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA RADECKIEGO

ADRES INWESTORA:

UL. BOROWSKA 213, 50-556 WROCŁAW

PROJEKTANT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: Specjalność architektoniczna bez ograniczeń

PODPIS

mgr inż. arch. Szymon Mazurek

Upr. Nr 21/09/DOIA

ASYSTENT ARCHITEKTA:

PODPIS

mgr inż. arch. Aleksandra Szymańska

BRANŻA:

SKALA/ FORMAT

FAZA PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

NUMER RYSUNKU

ARCH

1:100/420x297mm

PW

16.04.2018

ARCH/4

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.